



## Dahlander Schakelaar 0-1-2 25A 3 Polig Opbouw

**Artikel nr. :** A433711  
**Type :** P12/8PLM  
**GTIN :** 4034656111618

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** P/WP - Dahlanderschakelaar

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

## Product kenmerken

|                                      |                     |                                          |              |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|
| Uitvoering                           | Dahlanderschakelaar | Aantal polen                             | 3            |
| Met nulstand                         | ✓                   | Nom. continuustroom Iu                   | 25 Ampère    |
| Met terugvering in nulstand          | ✗                   | Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V   | 25 Ampère    |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 7,5 Kilowatt |
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)  | Overig              | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0            |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                   | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0            |
| Vloermontage                         | ✓                   | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0            |
| Geschikt voor frontbevestiging       | ✗                   |                                          |              |
| Frontmontage                         | ✗                   |                                          |              |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                   |                                          |              |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                   |                                          |              |
| Compleet apparaat in behuizing       | ✓                   |                                          |              |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof           |                                          |              |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop           |                                          |              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting  |                                          |              |