



ASN Werkschakelaar 180A 4P Opbouw IP65

Artikel nr. :	A530201	Merk :	ASN SONTHEIMER	Lengte :	289,00
Type :	RLT180/4K4/Z20-GB	Serie :	RLT - Werkschakelaar	Breedte :	373,00
GTIN :	4034656167974			Hoogte :	373,00

180A 4-polige ASN Sontheimer werkschakelaar gemonteerd in een K4 IP65-behuizing. De behuizing is aan alle zijden voorzien van een voorgestante wartelplaat met diverse uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 10-185mm², geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders. Vergrendeling is mogelijk met een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✓	Nom. continustroom Iu	180 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continustroom, AC-23, 400 V	162 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	75 Kilowatt
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	4000 Kiloampère
Uitschakelspoel optioneel	✗	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	90 Kilowatt
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Schakelvermogen bij 400 V	75 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 Kiloampère
Vloermontage	✓	Aantal polen	4
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Breedte	373 Millimeter
Kleur bedieningselement	Rood	Hoogte	373 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Diepte	289 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Breedte in module-eenheden	0
Materiaal behuizing	Kunststof		
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48 T +31 (0)53 430 40 09
7532 SL Enschede E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48
7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09
E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL