



## ASN Werkschakelaar 315A 4P Opbouw IP65

|                      |                   |                |                      |                  |        |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|
| <b>Artikel nr. :</b> | A530405           | <b>Merk :</b>  | ASN SONTHEIMER       | <b>Lengte :</b>  | 289,00 |
| <b>Type :</b>        | RLT315/4K4/Z20-GB | <b>Serie :</b> | RLT - Werkschakelaar | <b>Breedte :</b> | 373,00 |
| <b>GTIN :</b>        | 4034656168094     |                |                      | <b>Hoogte :</b>  | 373,00 |

315A 4-polige ASN Sontheimer werkschakelaar gemonteerd in een K4 IP65-behuizing. De behuizing is aan alle zijden voorzien van een voorgestante wartelplaat met diverse uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 10-185mm<sup>2</sup>, geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders. Vergrendeling is mogelijk met een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.

## Product kenmerken

|                                      |                                          |                                                     |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                        | Aantal schakelaars                                  | 1               |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                        | Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC    | 690 Volt        |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                        | Bedrijfsspanning (meetspanning)                     | 24 690 Volt     |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✓                                        | Nom. continustroom I <sub>u</sub>                   | 315 Ampère      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                        | Nom. continustroom, AC-23, 400 V                    | 224 Ampère      |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                        | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                       | 110 Kilowatt    |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                        | Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub>        | 4000 Kiloampère |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                        | Nom. vermogen, AC-23, 400 V                         | 132 Kilowatt    |
| Apparaatbouwvorm                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd | Schakelvermogen bij 400 V                           | 110 Kilowatt    |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                        | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>q</sub> | 50 Kiloampère   |
| Vloermontage                         | ✓                                        | Aantal polen                                        | 4               |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact            | 0               |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als maakcontact                | 0               |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als wisselcontact              | 0               |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                        | Breedte                                             | 373 Millimeter  |
| Kleur bedieningselement              | Rood                                     | Hoogte                                              | 373 Millimeter  |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                                | Diepte                                              | 289 Millimeter  |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                        | Breedte in module-eenheden                          | 0               |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                                |                                                     |                 |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                    |                                                     |                 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                       |                                                     |                 |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                        |                                                     |                 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                     |                                                     |                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                                   |                                                     |                 |

### OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48 T +31 (0)53 430 40 09  
7532 SL Enschede E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475  
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U  
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL

**OUDE ELFERINK BV**

Seizoensweg 48  
7532 SL Enschede

**T** +31 (0)53 430 40 09  
**E** info@oude-elferink.nl

**KVK** 08132475  
**BTW** NL.823402630B01

**BIC** RABONL2U  
**IBAN** NL11 RABO 0146 6411 59

**WWW.OUDE-ELFERINK.NL**