



## ASN Werkschakelaar 25A 6P Opbouw IP65

**Artikel nr. :** A531885  
**Type :** R6/13PLM-DO/Z33RG  
**GTIN :** 4034656140090

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** R - Werkschakelaar

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

## Product kenmerken

|                                      |                                          |                                          |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                        | Aantal schakelaars                       | 1            |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                        | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt     |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                        | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 24/400 Volt  |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✓                                        | Nom. continuustroom Iu                   | 25 Ampère    |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 25 Ampère    |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                        | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 7,5 Kilowatt |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                        | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 7,5 Kilowatt |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                        | Aantal polen                             | 6            |
| Apparaatbouwvorm                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0            |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                        | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0            |
| Vloermontage                         | ✓                                        | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0            |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                        | Breedte in module-eenheden               | 0            |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                        |                                          |              |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                        |                                          |              |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                        |                                          |              |
| Kleur bedieningselement              | Rood                                     |                                          |              |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                                |                                          |              |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                        |                                          |              |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                                |                                          |              |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                    |                                          |              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                       |                                          |              |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                        |                                          |              |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                     |                                          |              |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                                   |                                          |              |