



## ASN Werkschakelaar 25A 2P Opbouw IP65

|                      |                     |                |                      |                  |        |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|
| <b>Artikel nr. :</b> | A532066             | <b>Merk :</b>  | ASN SONTHEIMER       | <b>Lengte :</b>  | 117,00 |
| <b>Type :</b>        | RLO25/2PM-D1/Z33-SW | <b>Serie :</b> | RLO - Werkschakelaar | <b>Breedte :</b> | 100,00 |
| <b>GTIN :</b>        | 4034656141042       |                |                      | <b>Hoogte :</b>  | 140,00 |

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

## Product kenmerken

|                                      |                                          |                                          |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                        | Aantal schakelaars                       | 1              |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                        | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                        | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 24 690 Volt    |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                        | Nom. continuustroom Iu                   | 25 Ampère      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 19 Ampère      |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 25 Ampère      |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                        | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 7,5 Kilowatt   |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                        | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 500 Kiloampère |
| Apparaatbouwvorm                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 9 Kilowatt     |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                        | Schakelvermogen bij 400 V                | 7,5 Kilowatt   |
| Vloermontage                         | ✓                                        | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 10 Kiloampère  |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                        | Aantal polen                             | 2              |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0              |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0              |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0              |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                    | Breedte                                  | 100 Millimeter |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                                | Hoogte                                   | 161 Millimeter |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                        | Diepte                                   | 115 Millimeter |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                                | Breedte in module-eenheden               | 0              |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                    |                                          |                |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                       |                                          |                |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                        |                                          |                |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                     |                                          |                |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                                   |                                          |                |

**OUDE ELFERINK BV**

Seizoensweg 48  
7532 SL Enschede

**T** +31 (0)53 430 40 09  
**E** info@oude-elferink.nl

**KVK** 08132475  
**BTW** NL.823402630B01

**BIC** RABONL2U  
**IBAN** NL11 RABO 0146 6411 59

**WWW.OUDE-ELFERINK.NL**