



## ASN EMC Werkschakelaar 32A 3P Opbouw IP65

|                      |                         |                |                      |                  |        |
|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|
| <b>Artikel nr. :</b> | A550112                 | <b>Merk :</b>  | ASN SONTHEIMER       | <b>Lengte :</b>  | 117,00 |
| <b>Type :</b>        | RLO32/3PM-D1/Z33-SW/EMC | <b>Serie :</b> | EMC - Werkschakelaar | <b>Breedte :</b> | 100,00 |
| <b>GTIN :</b>        | 4034656182922           |                |                      | <b>Hoogte :</b>  | 140,00 |

32A 3-polige ASN Sontheimer EMC-werkschakelaar gemonteerd in een PM-D1 IP65-behuizing. Deze schakelaar is voorzien van een metalen EMC-plaat met daarop 2 EMC-kabelklemmen (8-11mm) om het afschermingscircuit door de behuizing te leiden. De behuizing is aan de boven- en onderkant uitgerust met 2x M25 uitbreekpoorten en aan de linker- en rechterkant met 2x M20 uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 2,5-16mm², geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders. Vergrendeling is mogelijk met een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.

## Product kenmerken

|                                      |                                          |                                                     |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                        | Aantal schakelaars                                  | 1              |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                        | Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC    | 690 Volt       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                        | Bedrijfsspanning (meetspanning)                     | 24 690 Volt    |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                        | Nom. continuïnstroom I <sub>u</sub>                 | 32 Ampère      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                        | Nom. continuïnstroom, AC-23, 400 V                  | 22 Ampère      |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                        | Nom. continuïnstroom, AC-21, 400 V                  | 32 Ampère      |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                        | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                       | 9,5 Kilowatt   |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                        | Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub>        | 500 Kiloampère |
| Apparaatbouwvorm                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd | Nom. vermogen, AC-23, 400 V                         | 11,5 Kilowatt  |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                        | Schakelvermogen bij 400 V                           | 9,5 Kilowatt   |
| Vloermontage                         | ✓                                        | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>q</sub> | 10 Kiloampère  |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                        | Aantal polen                                        | 3              |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact            | 0              |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als maakcontact                | 0              |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als wisselcontact              | 0              |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                    | Breedte                                             | 100 Millimeter |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                                | Hoogte                                              | 161 Millimeter |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                        | Diepte                                              | 115 Millimeter |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                                | Breedte in module-eenheden                          | 0              |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                    |                                                     |                |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                       |                                                     |                |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                        |                                                     |                |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                     |                                                     |                |

Beschermingsgraad (NEMA)

Overig

**OUDE ELFERINK BV**

Seizoensweg 48  
7532 SL Enschede

**T** +31 (0)53 430 40 09  
**E** info@oude-elferink.nl

**KVK** 08132475  
**BTW** NL.823402630B01

**BIC** RABONL2U  
**IBAN** NL11 RABO 0146 6411 59

**WWW.OUDE-ELFERINK.NL**