



## ASN EMC Werkschakelaar 25A 3P Opbouw IP65

|                      |                         |                |                      |                  |        |
|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|
| <b>Artikel nr. :</b> | A551098                 | <b>Merk :</b>  | ASN SONTHEIMER       | <b>Lengte :</b>  | 117,00 |
| <b>Type :</b>        | RLO25/3PM-D1/Z33-GB/EMC | <b>Serie :</b> | EMC - Werkschakelaar | <b>Breedte :</b> | 100,00 |
| <b>GTIN :</b>        | 4034656182915           |                |                      | <b>Hoogte :</b>  | 140,00 |

25A 3-polige ASN Sontheimer EMC-werkschakelaar gemonteerd in een PM-D1 IP65-behuizing. Deze schakelaar is voorzien van een metalen EMC-plaat met daarop 2 EMC-kabelklemmen (8-11mm) om het afschermingscircuit door de behuizing te leiden. De behuizing is aan de boven- en onderkant uitgerust met 2x M25 uitbreekpoorten en aan de linker- en rechterkant met 2x M20 uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 2,5-16mm<sup>2</sup>, geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders. Vergrendeling is mogelijk met een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.

## Product kenmerken

|                                      |                                          |                                                     |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                        | Aantal schakelaars                                  | 1                |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                        | Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC    | 690 Volt         |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                        | Bedrijfsspanning (meetspanning)                     | 24 690 Volt      |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✓                                        | Nom. continuustroom I <sub>u</sub>                  | 25 Ampère        |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V                   | 19 Ampère        |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                        | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V                   | 25 Ampère        |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                        | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                       | 7,5 Kilowatt     |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                        | Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub>        | 500 Kiloampère   |
| Apparaatbouwvorm                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd | Nom. vermogen, AC-23, 400 V                         | 9 Kilowatt       |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                        | Schakelvermogen bij 400 V                           | 7,5 Kilowatt     |
| Vloermontage                         | ✓                                        | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>q</sub> | 10 Kiloampère    |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                        | Aantal polen                                        | 3                |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact            | 0                |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als maakcontact                | 0                |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                        | Aantal hulpcontacten als wisselcontact              | 0                |
| Kleur bedieningselement              | Rood                                     | Breedte                                             | 100 Millimeter   |
| Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop                                | Hoogte                                              | 161 Millimeter   |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                        | Diepte                                              | 111,5 Millimeter |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                                | Breedte in module-eenheden                          | 0                |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                    |                                                     |                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Schroefaansluiting                       |                                                     |                  |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                        |                                                     |                  |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                     |                                                     |                  |

Beschermingsgraad (NEMA)

Overig

**OUDE ELFERINK BV**

Seizoensweg 48  
7532 SL Enschede

**T** +31 (0)53 430 40 09  
**E** info@oude-elferink.nl

**KVK** 08132475  
**BTW** NL.823402630B01

**BIC** RABONL2U  
**IBAN** NL11 RABO 0146 6411 59

**WWW.OUDE-ELFERINK.NL**