



ASN EMC Werkschakelaar 80A 3P Opbouw IP65

Artikel nr. : A551160
Type : RLT80/3PM-D2/Z33-GB/PE/Z103/EMC
GTIN : 4034656183431

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : EMC - Werkschakelaar

80A 3-polige ASN Sontheimer EMC-werkschakelaar gemonteerd in een PM-D2 IP65-behuizing. Deze schakelaar is voorzien van een metalen EMC-plaat met daarop 2 EMC-kabelklemmen (12-16mm) om het afschermingscircuit door de behuizing te leiden. De behuizing is aan de boven- en onderkant uitgerust met 2x M32/M40 uitbreekpoorten en aan de linker- en rechterkant met 2x M20 uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 2,5-35mm², geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders. Vergrendeling is mogelijk met een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✓	Nom. continuïteit I _u	80 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuïteit, AC-23, 400 V	55 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	22 Kilowatt
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	1260 Kiloampère
Uitschakelspoel optioneel	✗	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	30 Kilowatt
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Schakelvermogen bij 400 V	22 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	50 Kiloampère
Vloermontage	✓	Aantal polen	3
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Breedte	146 Millimeter
Kleur bedieningselement	Rood	Hoogte	188 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Diepte	138 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Breedte in module-eenheden	0
Materiaal behuizing	Kunststof		
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48 T +31 (0)53 430 40 09
 7532 SL Enschede E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
 BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
 IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL

Beschermingsgraad (NEMA)

Overig

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48
7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09
E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL