OUDE ELFERINK
DAT SCHAKELT BETER

sontheimer

ASN Werkschakelaar 40A 6P Opbouw IP65

Artikel nr. :	A551653	**Merk :**	ASN SONTHEIMER
Type :	RLO40/6PM-D2/Z20-SW/Z103/2xPE	**Serie :**	RLO - Werkschakelaar
GTIN :	4034656185190		

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✔
Uitvoering als werkschakelaar	✔
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✔
Uitvoering als noodstopinrichting	✖
Uitvoering als omkeerschakelaar	✖
Motoraandrijving optioneel	✖
Motoraandrijving geïntegreerd	✖
Uitschakelspoel optioneel	✖
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage	✔
Vloermontage	✔
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✖
Geschikt voor frontmontage centraal	✖
Geschikt voor verdelerinbouw	✖
Geschikt voor tussenbouw	✖
Kleur bedieningselement	Zwart
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Vergrendelbaar	✔
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Met voorbereidde bekabeling	✖
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig

Aantal schakelaars	1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Bedrijfsspanning (meetspanning)	24|690 Volt
Nom. continustroom Iu	40 Ampère
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	29 Ampère
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	40 Ampère
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11,5 Kilowatt
Toegelaten korte-duur stroom Icw	1000 Kiloampère
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	15 Kilowatt
Schakelvermogen bij 400 V	11,5 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	10 Kiloampère
Aantal polen	6
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Breedte	146 Millimeter
Hoogte	188 Millimeter
Diepte	147,5 Millimeter
Breedte in module-eenheden	0