



ASN PV/AC Werkschakelaar 63A 4P IP65

Artikel nr. : AE-A551823
Type : PV/63A
GTIN : 6097041565593

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : PV/AC - Werkschakelaar

63A 4-polige ASN Sontheimer werkschakelaar gemonteerd in extra ruime PM-D3 IP65-behuizing. De behuizing is aan de boven- en onderkant uitgerust met 2x M32/M40 en 1x M20 uitbreekpoorten en aan de linker- en rechterkant met 2x M20 uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 2,5-35mm², geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders, en is voorzien van een dubbel intern doorverbonden PE-klem met een aansluiting van 1,5-50mm². Vergrendeling is mogelijk met een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom I _u	63 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	41 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	18,5 Kilowatt
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	1260 Kiloampère
Uitschakelspoel optioneel	✗	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	22 Kilowatt
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Schakelvermogen bij 400 V	18,5 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Aantal polen	4
Vloermontage	✓	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Breedte	214 Millimeter
Geschikt voor tussenbouw	✗	Hoogte	304 Millimeter
Kleur bedieningselement	Zwart	Diepte	181 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Breedte in module-eenheden	0
Vergrendelbaar	✓		
Materiaal behuizing	Kunststof		
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48
7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09
E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL