



ASN PV/AC Werkschakelaar 125A 4P IP65

Artikel nr. : AE-A551891
Type : PV/125/4PM-D3/PE
GTIN : 6097052763797

Merk : ASN SONTHEIMER
Serie : PV/AC - Werkschakelaar

125A 4-polige ASN Sontheimer werkschakelaar gemonteerd in een PM-D3 IP65-behuizing. De behuizing is aan de boven- en onderkant uitgerust met 2x M50/M63 en 1x M20 uitbreekpoorten en aan de linker- en rechterkant met 2x M20 uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 4-50mm², geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders, en is voorzien van een dubbel intern doorverbonden PE-klem met een aansluiting van 1,5-50mm². Vergrendeling is mogelijk met een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom I _u	125 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	84 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	125 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	30 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom I _{cw}	2000 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	45 Kilowatt
Vloermontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	37 Kilowatt
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _q	20 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal polen	4
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Kleur bedieningselement	Zwart	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Breedte	214 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Hoogte	304 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Diepte	181 Millimeter
Kleur behuizing	Grijs	Breedte in module-eenheden	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48 T +31 (0)53 430 40 09
7532 SL Enschede E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48
7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09
E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL